

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู สูญเสียการได้ยินมาก
จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๑. ความต้องการ

เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู สูญเสียการได้ยินมาก จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๒. จุดประสงค์ของการใช้งาน

เพื่อช่วยการได้ยินสำหรับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับมาก

๓. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูทำจากวัสดุที่มีคุณภาพและออกแบบและจัดทำอย่างประณีตแข็งแรงทนทานบรรจุในกล่องที่แข็งแรงและสามารถบรรจุเครื่องช่วยฟังได้อย่างพอดีเพื่อปักป้องเครื่องช่วยฟังขณะพกพาหรือขึ้นส่ง

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

๔.๑ เป็นเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินมาก

๔.๒ มี ๕ โปรแกรม

๔.๓ มี ๘ Channels ๘ Bands สามารถปรับได้ละเอียดที่สุด

๔.๔ มีระบบลดเสียงรบกวนแบบ Active Feedback Intercept

๔.๕ มีการปรับเสียงเครื่องให้เหมาะสมตามสิ่งแวดล้อม (Environment Adaptation)

๔.๖ ปรับลดเสียงรบกวนได้ทุกช่องทันที (Instantly applies variable noise) และสามารถลดเสียงรบกวนได้ ๑๐ เดซิเบล

๔.๗ สามารถแยกและปรับเสียงรบกวนที่เป็นเสียงเบาได้เอง (Identifies and adapts for low level environmental noise)

๔.๘ มี Adaptive Indicator Tones แยกเสียงเตือนตามโปรแกรม เสียงเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อนเสียงของปุ่มปรับระดับความดัง และโทรศัพท์ และมีการปรับได้เองอัตโนมัติเมื่อยูนิทมีเสียงรบกวน

๔.๙ โปรแกรมระบบ Telephone Mode เพื่อให้ได้ความถี่ในการตอบสนองของเครื่องหมายสำหรับการพูดโทรศัพท์

๔.๑๐ เคลือบ HydraShield ๒

๔.๑๑ การวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ANSI โดยใช้ ๒ CC Coupler ดังนี้

- กำลังขยายสูงสุด ๖๕ เดซิเบล

- กำลังสูงสุดขยายเฉลี่ยที่ความถี่สูง ๕๗ เดซิเบล

- ความดังสูงสุด ๑๒๘ เดซิเบล

- ความดังสูงสุดเฉลี่ยที่ความถี่สูง ๑๒๑ เดซิเบล

๒/ความถี่...

(ลงชื่อ) _____ ลงชื่อ _____ ผู้จัดทำเอกสาร
(ลงชื่อ) _____ ลงชื่อ _____ กรรมการ
(ลงชื่อ) _____ ลงชื่อ _____ กรรมการ

- ความถี่ในการตอบสนอง ๒๐๐-๖๓๐๐ เฮิรตซ์
- กำลังขยายอ้างอิง ๔๕ เดซิเบล
- ความไวของระบบ Induction Coil (HFA SPLITS) มีค่า ๘๒ เดซิเบล

๕. เสื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบเป็นต้นไป

๕.๒ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ผู้รับ _____ ลงชื่อ _____
(ผู้รับ) ศ.ดร. _____ ๒๐๑_____ กรรมการ
(ผู้รับ) ฟ.ว.พ.ร. จ.น. _____ กรรมการ